



- 框架尺寸：37*26*20.5mm
- 滑杆直径：φ9.0
- 功率：3.6-36W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.08-6A
- 行程：0-13mm
- 力量：0-1800gf
- 寿命：>20 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	80	30	6
功率 (20°C)	3.6	7.2	14.4	36
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 (Ω±10% 20°C)			
SDO-0937L-06A**	(6V) 10	(6V) 5	(6V) 2.5	(6V) 1
SDO-0937L-12A**	(12V) 40	(12V) 20	(12V) 10	(12V) 4
SDO-0937L-24A**	(24V) 160	(24V) 80	(24V) 40	(24V) 16
SDO-0937L-48A**	(48V) 640	(48V) 320	(48V) 160	(48V) 64

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com